

QUẠT TRẦN		TCVN
CÁNH		4263 -86
KÍCH THƯỚC CƠ BẢN		
ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ	Ceiling fans	
КЛЫРО	Blades	
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	Basic dimensions	Có hiệu lực từ 1.7.1987

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cánh quạt trần loại có 3 bên cánh dùng điện xoay chiều một pha, tần số 50 hoặc 60Hz, điện áp 127 hoặc 220V.

Chiều quay của cánh quạt là chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ nếu nhìn từ phía dưới lên.

2. Đường kính cánh quạt phải chọn theo dãy sau :

900 ; 1200 ; 1400 ; 1500 mm

3. Kích thước cơ bản lắp ghép vào bầu quạt phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng và trên hình vẽ.

mm			Bảng
!	!	!	!
!	Đường kính !	Khoảng cách !	Khoảng cách nhỏ !
!	Đường kính !	giữa 2 tâm lỗ !	nhất giữa đuôi !
!	lỗ bắt !	bắt cuống cánh !	cuống cánh và !
!	cánh quạt !	!	bầu quạt h !
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	900 !	6,5 !	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!

	Đường kính	Khoảng cách	Khoảng cách nhỏ
Đường kính!	lỗ bắt	giữa 2 tâm lỗ	nhất giữa đuôi
cánh quạt	cuống cánh	bắt cuống cánh	cuống cánh và
	$d_c$	$l_{cc}$	bầu quạt h
1200	6,5	72	Lớn hơn hoặc bằng
1400	6,5	60	"
1500	6,5	-	"

Chú thích :

1. Khi cánh quạt quay, đầu mát cánh quạt vẽ nên một vòng tròn. Đường kính của vòng tròn là đường kính của cánh quạt.
2. Phần 3 khuyến khích áp dụng.

