

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6259-8F:2003/SĐ 3:2007

**QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP -
PHẦN 8F: TÀU KHÁCH**

Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 8F: Passenger ships

HÀ NỘI - 2007

**QUI PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
PHẦN 8F TÀU KHÁCH**

Rules for the Classification and Construction of Sea-going Steel Ships

Part 8F Passenger ships

CHƯƠNG 5 HỆ THỐNG MÁY TÀU

5.4 Các yêu cầu đối với hệ thống máy lắp đặt trên tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế II và III

5.4.2 Các yêu cầu được sửa đổi

Bổ sung mục 5.4.2-3 như sau:

- 3** Trên các tàu khách chở dưới 36 khách, không chạy tuyến quốc tế, yêu cầu về số lượng bơm hút khô qui định ở 5.2.3-4, Chương 5 của Qui phạm này có thể được giảm bớt xuống còn hai bơm được dẫn động cơ giới trong đó một bơm có thể do máy chính lái. Nếu tiêu chuẩn số được xác định theo 4.2.2-3(2), Chương 4 của Qui phạm này bằng 30 trở lên thì vẫn phải trang bị thêm một bơm hút khô cơ giới độc lập.