



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

# ĐÁY KIM LOẠI

TCVN 2350-78 ÷ 2360-78

*Cơ quan biên soạn và trình duyệt:*

Cục Tiêu chuẩn

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước

*Cơ quan xét duyệt và ban hành:*

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước

**Quyết định ban hành số:**

508 KHKT/QĐ ngày 1 tháng 12 năm 1978

**ĐÁY CÔN VÀ ỐNG CHUYỂN TIẾP CỦA BÌNH CHỨA VÀ  
THIẾT BỊ GÓC ĐỈNH**

TCVN  
2350 — 78

Днища конические и переходные  
сосудов и аппаратов  
Ряд углов при вершине

Conical heads and connections of  
vessels and apparatus.  
Series of angles at the vertex

Khuyễn khích  
áp dụng

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đáy hình còn và phần chuyển tiếp của các loại bình chứa và thiết bị sử dụng trong các ngành công nghiệp như: hóa, hóa dầu, chế biến dầu...

2. Góc đỉnh (được tính bằng đơn vị góc) của phần còn của đáy và đoạn chuyển tiếp phải được chế tạo theo dãy trị số sau: 15, 30; 45; 60; 75; 90; 120; 140 và (160).

**Chú thích.** Trị số góc ghi trong dấu ngoặc được sử dụng trong các trường hợp có cơ sở khoa học.