

MỤC IN**Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản**

Чернила
Упаковка, маскировка,
транспортирования
и хранение

Ink
Kackaging, labelling,
trasuportation and
presemation.

TCVN
2089 - 77

Có hiệu lực
từ 1-7-1978

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại mực in và quy định cách bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

2. Mực in báo (Rotaty-typo) được đóng trong thùng phi, thùng bằng tôn trắng với khối lượng 100 kg. Cũng cho phép đóng mực in báo trong thùng sắt lá mạ (sắt trắng kẽm) có khối lượng nhỏ hơn (20; 10 kg). Mực in báo đựng trong thùng có miệng hẹp, dễ khòi sánh ra ngoài khi vận chuyển.

3. Mực in typo, in Opset được đóng trong hộp sắt lá mạ, khối lượng 10 hoặc 5 kg: Mực in typo, in Opset đựng trong hộp miệng rộng dễ dàng lấy mực khi sử dụng.

4. Sau khi cho mực in báo (Rotaty-typo) vào thùng, thùng phi, phải dùng nắp có đệm cao su đậy kín.

5. Đối với mực in typo, in Opset, sau khi cho mực vào hộp, dùng dao gạt mực cho phẳng, lấy giấy dầu (hoặc giấy xi măng có xoa dầu nhòn lên trên để tránh mực bị khô do bay hơi) có kích thước lớn hơn miệng hộp phủ lên trên, dùng tay xoa cho giấy dính vào mặt mực (tránh tạo thành khoảng không khí giữa mực và giấy đậy, làm như vậy mực sẽ không bị khô và tạo màng) và đậy nắp lại.

6. Trên mỗi đơn vị bao gói đều có nhãn ghi:

tên bộ chủ quản;

tên xi nghiệp sản xuất;

tên hàng;

khối lượng tịnh;

thời gian sản xuất;

thời hạn sử dụng;

số hiệu của tiêu chuẩn này;

trên nhãn có vệt màu của chín mực đựng trong bao bì.

Trường hợp có yêu cầu của bên mua hàng, trên nhãn có ghi cách pha chế mực in.

7. Khi vận chuyển, phải để các đơn vị bao gói theo chiều thẳng đứng để tránh mực bị chảy và phải có phương tiện che mưa nắng.

8. Phải bảo quản mực in trong kho khô ráo, thoáng mát.
