



Vi dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| có ren bước lớn (kiểu I): | Đai ốc M 10 TCVN 120-63 |
| có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I): | Đai ốc M 10 × 1 TCVN 120-63 |
| có ren bước lớn (kiểu III): | Đai ốc III M 10 TCVN 120-63 |
| có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu III): | Đai ốc III M 10 × 1 TCVN 120-63 |

mm																				
Đường kính ren <i>d</i>	<i>S</i>		<i>H</i>		<i>D</i>		<i>D₃</i>		Độ lệch tâm cho phép của lỗ	Số rãnh	<i>b</i>		<i>h</i>		Độ lệch tâm cho phép của rãnh	Kích thước chốt chốt	Khối lượng 1000 đai ốc <i>kg</i> ≈			
	Kích thước đanh nghĩa	Sai lệch cho phép	Kích thước đanh nghĩa	Sai lệch cho phép	Kích thước đanh nghĩa	Kích thước nhỏ nhất	Kích thước đanh nghĩa	Sai lệch cho phép			Kích thước đanh nghĩa	Sai lệch cho phép	Kích thước đanh nghĩa	Sai lệch cho phép			Kiểu I và II	Kiểu III và IV		
4	7	- 0,20	5	- 0,48	8,1	7,8	—	—	0,25	6	1,5	+ 0,25 - 0,10	3	- 0,25	0,15	1 × 12	0,882	—		
5	8		6		9,2	8,9	—				1,5		4			1 × 12	1,484	—		
6	10		8		11,5	11,2	—				2		5			1,5 × 15	3,127	—		
8	14	- 0,24	9	- 0,58	16,2	15,7	—	—	0,30	6	+ 0,25 - 0,10	5	- 0,30	0,20	2 × 20	7,217	—			
10	17		12		19,6	19,1	—								3	8	2,5 × 25	14,44	—	
12	19		15		21,9	21,3	18								- 0,43	0,40	10	3 × 30	21,36	20,07
(14)	22	- 0,28	15	- 0,70	25,4	24,8	20	—	0,50	6	+ 0,30 - 0,10	10	- 0,36	0,25	3 × 30	29,29	26,72			
16	24		18		27,7	27,0	22								- 0,52	0,50	12	4 × 35	38,39	36,85
(18)	27		20		31,2	30,5	25								- 0,62	0,60	14	4 × 40	56,58	52,43
20	30	- 0,34	22	- 0,84	34,6	33,9	28	—	0,60	6	+ 0,36 - 0,10	16	- 0,43	0,30	4 × 40	78,00	73,19			
(22)	32		25		36,9	36,1	30								- 0,62	0,60	18	5 × 45	94,31	88,21
24	36		25		41,6	40,7	34								- 0,62	0,60	18	5 × 45	125,4	117,9
(27)	41	- 0,40	28	- 1,00	47,3	46,4	38	—	0,60	6	+ 0,36 - 0,10	20	- 0,52	0,45	5 × 50	185,6	171,8			
30	46		30		53,1	52,1	42								- 0,62	0,60	21	6 × 60	251,4	230,2
36	55		36		63,5	62,2	50								- 0,71	0,70	26	6 × 70	440,1	385,7
42	65	- 0,40	44	- 1,00	75,0	73,6	57	—	0,70	6	+ 0,36 - 0,10	32	- 0,62	0,50	8 × 80	758,6	634,8			
48	75		50		86,5	85,0	65								- 0,71	0,70	10	8 × 90	1182	1038

1. Theo yêu cầu của người tiêu thụ, cho phép chế tạo đai ốc kiểu III và kiểu IV có 10 rãnh đối với đường kính ren từ 36 — 48 mm.
2. Chốt chốt theo TCVN 129-63.
3. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.