

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

<p>GIÀY VẢI XUẤT KHẨU</p> <p>Yêu cầu kỹ thuật</p> <p>Тканьвые обуви для экспорта. Технические- требования</p> <p>Export cloth shoe Specifications</p>	<p>TCVN</p> <p>1677 — 86</p> <hr/> <p>Có hiệu lực từ 01-01-1988</p>
---	--

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1677 — 75, áp dụng cho giày vải đế cao su xuất khẩu và không áp dụng cho giày vải đế cao su dùng cho môi trường đặc biệt như: axit, kiềm, dầu, nhiệt, điện và những trường hợp đặc biệt khác.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Các chỉ tiêu cơ lý của giày vải phải phù hợp với quy định trong bảng 1:

Bảng 1

Tên chỉ tiêu	Mức
1. Lực kéo đứt cao su đế, tính bằng N/cm^2 , không nhỏ hơn	900
2. Độ giãn dài cao su đế, tính bằng %, không nhỏ hơn.	450
3. Lượng mài mòn cao su đế, tính bằng $cm^3/1,61km$ không lớn hơn.	2,5
4. Độ bền liên kết	
— Giữa cao su viền trong với cao su viền ngoài, tính bằng N/cm , không nhỏ hơn	13
— Giữa cao su viền trong với vải, tính bằng N/cm , không nhỏ hơn	12

1.2. Các chỉ tiêu ngoại quan, và các khuyết tật trên một đôi giày phải phù hợp với những quy định trong bảng 2.

Bảng 2

Tên chỉ tiêu và khuyết tật	Loại 1	Loại 2
1	2	3
1. Màu sắc của vải trên đôi giày	Đồng đều	Cho phép chênh lệch nhau nhưng không đáng kể
2. Mặt vải - Bị bẩn	Không được phép	Đối với giày không phải màu trắng, tổng diện tích không quá 100 mm^2 nhưng ở vị trí khuất
- Bị bật, lõi sợi	Không được phép	Tổng diện tích không quá 80 mm^2 ở những vị trí khác nhau, chiều dài mỗi chỗ không quá 10 mm
- Bị rách (kề cả đối với vải viền)	Không được phép	Không được phép
3. Viền ngoài, viền mũi, pho mũi. - Tạp chất	Không được phép	Không quá hai chỗ ở vị trí khác nhau, diện tích mỗi chỗ không quá 2 mm^2 , lồi ra, lõm vào không quá 1 mm.
- Bọt khí	Một chỗ diện tích không quá 2 mm^2 ở vị trí khuất	Không quá hai chỗ ở vị trí khuất. Diện tích mỗi chỗ không quá 2 mm^2
- Bẩn, ố màu	Không được phép	Không quá hai chỗ diện tích mỗi chỗ không quá 3 mm^2
4. Đường nhựa sơn đường trang trí, vân hoa	Đều, rõ ràng đồng màu	Dưới quy định cho loại 1 nhưng không được ảnh hưởng đến mỹ quan

(tiếp theo bảng 2)

1	2	3
5. Lưỡi gà và khuy buộc dây		
- Lưỡi gà	Rộng, che khuất hết phần khuy phía trong	Rộng che khuất hết phần khuy phía trong
- Khuy buộc giày	Bám chắc vào vải, khoảng cách các khuy lệch nhau không quá 1 mm.	Bám chắc vào vải khoảng cách các khuy lệch nhau không quá 3 mm
6. Đế giày		
- Tạp chất	không được phép	Không quá hai chỗ, diện tích mỗi chỗ không quá 2 mm ² , lồi ra, lõm vào không quá 1 mm.
- Bột khí	không quá hai chỗ, diện tích mỗi chỗ không quá 2 mm ²	Không quá ba chỗ, diện tích mỗi chỗ không quá 2 mm ² .
- Bùn, ó màu	Không được phép	Không quá hai chỗ, nhìn không rõ, diện tích mỗi chỗ không quá 100 mm ²
7. Vải lót bên trong		
- Bị ó, bong nhãn	Không được phép	Tổng diện tích không quá 400 mm ²
8. Đường may		
- Chỉ nhảy mũi	Không được phép	Không được phép
- Bị đứt	Không được phép	Không được phép

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

Theo TCVN 1678 — 86

3. BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN

Theo TCVN 1679 — 75.